



Cama Baja con capacidad de 110 Ton (220.000 libras)

General: Capacidad de carga máxima es de 220.000 libras.

Cuello: Desmontable articulado con regulación de altura desde punto 0 (cero) cm.

Dimensiones (Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a cambios):

- Longitud total: 707 "(17.957M)
- Ancho total: 126 "(3.200m) extensible a 3.80m
- Cuello desmontable: 155 "(3.937M)
- Liquidación del oscilación: 110 "& 86" (2.794M y 2.184M)
- Longitud cama útil: 288 "(7.315M)
- Cubierta trasera: 168 "(4.267M)
- Eje abatible Longitud: 48 "(1.219M)
- Altura quinta rueda: 50 "(1.270M)
- Ajuste King Pin: 16 "y 40" (0.406 M & 1.016M)
- Distancia al suelo: 8 "(0.203 M)
- Altura de la cubierta: 28 "(0,711 M)

Estructura:

- Viga principal: Fabricados T-1 viga "I", 100.000 PSI.
- Rieles laterales: Fabricados TI "I" del haz, 100.000 PSI.
- Trasera: Fabricados T-1 viga "I", 100.000 PSI.

Ejes: 5 - 30.000 libras de capacidad por cada eje (3 fijos + 1 levadizo neumático + 1 rebatible neumático).

King Pin: 3.5", dos posiciones de trabajo, extraíble.

Ruedas y neumáticos: 20 unidades 315/80R 22,5, neumáticos radiales sin cámara con cinturón de acero de perfil bajo.

Llantas: 20 unidades de disco 8.25 x 22.5, 10 agujeros concéntricos.

Frenos: de 16.5 x 7 frenos de aire completo con frenos de estacionamiento de resorte, ajustadores de tensión automáticos y sistema 4S2M ABS.

Suspension: neumática Cush Air 30K. con ajuste de +/- 3"

Sección de trasera de cama: centro abierto para apoyo de pala retro y para traslado de elementos de amarre de carga y eje flip.

Oficina Comercial: Badajoz 100 Of. 1117 - ☎ +56 (2) 32026730 - 📠 +56 (9) 78465444





Sistema eléctrico: 12-24 Volt sistema eléctrico, 7 vías conector SAE, toda luces LED, montado en arandelas de goma normas DOT.

Sistema Hidráulico: Dual (incluye dos modalidades de uso mediante motor diesel autónomo + sistema de acople hidráulico al toma de fuerza PTO del camión si posee).

Plataforma: piso madera Apitong (roble americano), centro abierto, fijados en el bastidor con tornillos de ajuste de 5/16".

Amarres: 18 unidades tipo "D" distribuidos en 7 unidades por lado + 2 en la cubierta trasera + 2 en el cuello.

Extensiones: 28 unidades desmontables (dobles en el área de subida y centro de la cama sistema loadwell, Lock-In-Lock-Side Out (con traba interior y exterior rápida).

Terminación: Arenado completo y pintura en polvo sistema Powder Coated horneado.

Oficina Comercial: Badajoz 100 Of. 1117 - ☎ +56 (2) 32026730 - 📱 +56 (9) 78465444

